

# 除氟剂CL-2型(无硬度)

## 产品介绍

除氟剂CL-2是一种专业处理焦化煤化工含氟废水水处理药剂，同时不会硬化水中的水质，属于CL-1型的升级版设计。能够很好的维护好膜的过滤作用，除氟剂CL-2与水中的氟离子可形成稳定的大分子络合物，通过本身的多功能基团提升了其除氟性能，可深度除氟至0.5mg/L以下。在氟化物的去除的同时废水的COD、总磷、悬浮颗粒物等水质指标也有一定程度的改善。



## 质量标准

项目	指标
外观	黄褐色液体
有效含量%	>3
密度, g/cm <sup>3</sup> (20°C)	>1.10g/cm <sup>3</sup>
pH值 (1%水溶液)	3.0 - 5.0
水不溶物的质量分数%	≤0.4

## 产品特点

- 效果强:**适用于有难度、复杂含氟废水处理，可深度除氟至0.5mg/L以下；
- 更环保:**无二次污染，产品可生化分解，可用于膜前处理除氟；
- 方便:**无需改变工艺，增设其他设备场地，投加即见效，无需复杂调试，操作简便，经济实用；

## 应用范围

焦化行业、煤化工行业、冶金/钢铁行业、光伏行业、膜前处理除氟等

## 应用范围

- 包装:**散装或吨桶包装，普通槽罐车运输或吨桶均可配送；
- 存储条件:**存于干燥、阴凉、通风处，不可爆晒和碱性等其他物质混存。本品存储稳定期为 12 个月，使用效果最佳时间为3个月内。

